

FIX² GT

BRZO I SNAŽNO
MONTAŽNO LJEPILO



FIX² GT

BRZO I SNAŽNO
MONTAŽNO LJEPILO



NOVO

NOVA LINIJA
INOVATIVNOG
HIBRIDNA LJEPILA



OSTAVITE PROŠLOST IZA SEBE

VRIJEME JE ZA TEHNOLOGIJU

BRZINA
+
SNAGA

²



Vijci Kranjec
01/3094275
vijci@vijci.com
www.tytan.hr

37034V02



SNAŽNO
PRIJANJANJE
200
KG/M²



KRAJNJA
ČVRSTOĆA
400
KG/10 CM²



2 APLIKATORA



POTPUNO
VRIJEME
OTVRDNJAVANJA 3H

www.tytan.hr

FIX² GT

BRZO I SNAŽNO
MONTAŽNO LJEPILO



FIX² GT je novo inovativno ljepilo temeljeno na posljednjoj generaciji hibridnih polimera s visokim početnim prijanjanjem, brzim početnim otvrdnjavanjem i visokom krajnjom snagom. Stvara vrlo snažnu vezu, koja se može mehanički opteretiti nakon otprilike 30 minuta, a punu snagu postiže nakon otprilike 3 sata. Spoj savršeno je otporan na vibracije, promjenjive vremenske uvjete i UV zračenje. Proizvod je kemijski neutralan, ne sadrži otapala ili izocijate, ne korodira metale, ne uništava osjetljive površine. Odlična je alternativa vijcima, čavlima, tiplama itd. Možete jednostavno i brzo sastaviti elemente od raznih materijala kao što su: staklo, drvo, plastika.

PREDNOSTI

- ▶ visoko početno prijanjanje
 - ▶ može se mehanički opteretiti nakon 30 minuta
 - ▶ krajnja čvrstoća nakon 3 sata
 - ▶ vrlo visoka čvrstoća – do 400 kg/10cm²
 - ▶ izvrsno prijanjanje na većinu materijala koji se koriste u građevinarstvu (osim PE, PP, PTFE i bitumenA)
 - ▶ za unutarnju i vanjsku primjenu
 - ▶ ne sadrži otapala, silikone, izocijate
 - ▶ gotovo da nema mirisa
 - ▶ ne uništava osjetljive površine (ogledala, metale, kamenje)
 - ▶ može se koristiti na mokrim površinama*
 - ▶ otporan na vlagu*
- (* ne preporučuje se za trajno uranjanje u vodu)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

boja	bijela
konzistencija gуста	pasta
vrijeme stvrdnjavanja	30 minuta*
otvoreno vrijeme	5-10 minuta
otpornost na temperaturu (nakon stvrdnjavanja)	od -40°C do +90°C
temperatura primjene od	+5°C do +30°C
vrijeme potpunog otvrdnjavanja	3 sata*
konačna čvrstoća	400 kg/10cm ²

* Mjereno na 23°C i 50% relativne vlage. Niža temperatura i vlažnost, kao i veća debljina ljepila produžuje vrijeme otvrdnjavanja.

FIX² GT

BRZO I SNAŽNO
MONTAŽNO LJEPILO



PRIMJENA

- ▶ lijepljenje širokog spektra građevinskog materijala na tipične površine, kao što su: beton, žbuka, iverica, drvo, cigla, staklo, ogledalo, polistiren
- ▶ lijepljenje lajsni, postolja, pragova, panela, keramičkih pločica
- ▶ lijepljenje tijekom brzih renoviranja i popravaka
- ▶ lijepljenje teških elemenata bez korištenja ikakvih potpora
- ▶ lijepljenje ukrasnih elemenata od drveta, pluta, iverice, metala, kamena, laminati, polistiren, mramor
- ▶ spajanje ogledala
- ▶ lijepi materijale kao što su: drvo, staklo, ogledalo (također lakirano), polistiren, metal, PVC, žbuka, nehrđajući čelik, pocinčani čelik, umjetni i prirodni kamen, beton, cigla, pluto, keramika, porculan, zrcalo, mineralna staklena vuna – u bilo kojoj kombinaciji
- ▶ lijepljenje ukrasnih elemenata, hobi radovi, manji popravci

POVRŠINE ZA LIJEPLJENJE



Metal



Kamen
(prirodni
i umjetni)



Drvo



PVC



Stiropor



Staklo
(uključujući
lakirano)



Gips



Gips kartonske
ploče



Beton



Keramika



Opeka



Staklena
vuna



Pluto



Mineralna
vuna



OSB



Zrcalo



Glazura



MDF, HDF