


LJEPILO ZA IZOLACIJU STYRO 753



Tytan Professional Styro 753 toplo se preporučuje za postavljanje izolacijskih panela kada koristite ETICS sustav. Njegova ekskluzivna formula visoke gustoće osigurava trenutno te snažno prijanjanje i lako izravnavanje ploča.



Formula visoke gustoće



Trenutna čvrstoća




Premostite do 30 mm

Pogodno za EPS, XPS poliuretanske ploče (PUR i PIR), mineralnu vunu i staklenu vunu. Može se primijeniti na sve vrste najčešće korištenih materijala, kao što su: beton, drvo, OSB, bitumenske membrane, opeka, siporeks, staklo, metal i PVC.



EPS



EPS grafitni



XPS



Mineralna vuna*

*ispitano laboratorijski

Pojednostavite i ubrzajte svoj posao

Tytan Professional STYRO 753 spreman je za upotrebu i udvostručuje brzinu primjene.



	Cementno ljepilo	STYRO 753
Priprema proizvoda	13 min	1 min
Prinos	2 vreće = oko 10 m ²	1 doza = oko 14 m ²
Težina	2 vreće = 50 kg	1 doza = 1 kg
Transport	Palete	Kutije
Potrebni alati	Lopaticе, mikseri, kante	Pištolj za PU pjenu
Voda i struja	Da	Ne
Čišćenje	15 min	1 min
EPS grafitni	Slabo prijanjanje	Snažno prijanjanje
Potpuno sušenje	3-20 dana	24 sata
Sidrenje (tiplanje)	2 dana	2 sata

ETICS
certifikat
AT-15-7493/2
008

Jedinstvena tehnologija: Precizno, jednostavno i kontrolirano



POSTAVLJANJE PLOČA U TRI DIMENZIJE

Visoka gustoća proizvoda omogućuje vam slaganje ploče na jednostavan i precizan način: možete ju podesiti vodoravno, okomito i dubinski. Stoga vam omogućuje postavljanje fasade bez ikakvih nesavršenosti.

BEZ POST-EKSPANZIJE

Nakon zadnjeg prilagođavanja, ploča neće promijeniti položaj, stoga stalno prilagođavanje ploča nije potrebno.

ZRAČNOST IZMEĐU ZIDA I IZOLACIJSKIH PLOČA MOŽE IZNOSITI I DO 30 MM

Proizvod se može koristiti na fasadama koje nisu savršeno ravne, jer mogu ispraviti 3 cm neravnog zida.

TREKUTNO PRIANJANJE

Ploča se može zalijepiti na površinu odmah nakon nanošenja proizvoda te ju nije potrebno pridržavati.

OTPORNOST NA VJETAR

Proizveden sa visokim početnim prijanjanjem, proizvod ima visoku otpornost na vjetar.

Prednosti STYRO 753 nad cementnim ljepilom

Površina od 200 m² za izolaciju

STYRO 753

12 min



Cementno ljepilo

3,7 h



Priprema proizvoda

0,1 kg




2,1 kg



Lakši elementi sa pjenom



2 h



48 h

Možete sidriti nakon samo 2 sata!

42 kg



800 kg



Potreban samo mali auto za transport!



Sve što trebate je pištolj za PU pjenu!

+30°C



+25°C



0°C

+5°C

Šire raspon radne temperature!



Nevjerojatna čvrstoća ljepila!

Prednosti STYRO 753

Podloge



Drvo



Lim



Cigla



Siporeks



Klinker



Bitumen

Namjena



Zidovi



Krovovi



Temelji



Brtvljenje

LJEPILO ZA IZOLACIJU

STYRO 753

NOVO!

7x LAKŠE
5x BRŽE
3x SNAŽNIJE



brza instalacija



zahtijevne
podloge



sidrenje
za 2 sata



EPS



XPS



KAMENA
VUNA



GRAFTNI
STIROPOR

SELENA
GLOBAL EXPERIENCE