



BRZA GRADNJA ZA PROFESIONALCE

**FAST
& PRO**

OSTAVITE PROŠLOST IZA SEBE....

**VRIJEME JE ZA
TEHNOLOGIJU!**



OJAČANO
VLAKNIMA



LIJEPLJENJE,
NIVELIRANJE,
FUGIRANJE



NIŽA SPEC.
GUSTOĆA



TEMPERATURA
UGRADNJE



ZA TERASE



ZA PODNO
GRIJANJE



ZA
FLEKSIBILNE
PODLOGE



ZA BAZENE



ZA
SLIM I XXL



OSB
ZAHTJEVNE
PODLOGE

SuperFlex GEL Snažno fleksibilno ljepilo za pločice, kombinacija gel tehnologije i vlakna



SuperFlex GEL ljepilo pogodno je za lijepljenje bilo koje vrste zidnih i podnih keramičkih pločica, terakote, klinkera, mozaika, cementnih pločica, pločica od prirodnog kamena koje nisu osjetljive na mrlje i umjetnog kamena.

PRIMJENA:

- Za kritične podloge: pločica na pločici, OSB, bazeni, terase i balkoni
- Industrijske hale, uredi, hodnici i pješačke površine
- Kuhinje, kupaonice, dnevne sobe
- Za podloge s podnim i zidnim grijanjem

PREDNOSTI:

- Za sve formate pločica
- Višenamjensko ljepilo 3 u 1 - za niveliranje - srednji sloj - ljepilo
- TEHNOLOGIJA FIBERGELA - mogućnost prilagodbe konzistencije vrsti posla - ojačano vlaknima
- Širok raspon primjene temperature
- Vrlo fleksibilno i snažno ljepilo
- Kompatibilno s hidroizolacijom u sustavima popločavanja Tytan Professional
- Otporan na vodu i mraz
- Vrlo dobro prianjanje na podlogu

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- Temperatura primjene: + 5°C do + 35°C
- Otvoreno vrijeme: 40 min
- Fugiranje zidova: nakon 12h
- Djelomična upotreba (pješačka šetnja): nakon 2 dana
- Debljina sloja: 2-15 mm
- Vrijeme korekcije pločice: 30 min
- Fugiranje podova: po 12h
- Potpuna upotreba: nakon 14 dana
- EN 12004 C2 TE S1
- Manja specifična težina 1,3 kg/mm/m2

Šifra proizvoda	Sadržaj	Paleta
TY SUPERGEL	25 kg	44 kom