

TRANSPARENTNO BRTVILO X-TREME

PREDNOSTI

- ▶ mogućnost primjene tijekom kiše i u stajaćoj vodi
- ▶ poručuje se za bitumenske premaze
- ▶ izvrsna otpornost na gljivice i pljesan
- ▶ nova generacija sintetičke gume, ojačana polimernim vlaknima
- ▶ korištenje u ekstremnim vremenskim uvjetima od -10° C do +40° C
- ▶ stvara trajno elastičan i izdržljiv spoj koji karakterizira znatna otpornost na starenje i UV zračenje
- ▶ ima izvrsnu adheziju na većinu poroznim i neporoznim podlogama, uključujući krovni filc, šindre, gips, beton, čelik, aluminij, bakar, drvo, tvrdi PVC i ostale plastike

PRIMJENA

- ▶ brzi popravci propuštanja krovova i oluka, čak i za vrijeme jakih kiša
- ▶ brtljenje prirubnica krovnih prozora, dimnjaka i drugih krovopokrivačkih radova
- ▶ lijepljenje krovnih folija, membrana, krovišta čak i za vrijeme hladnog vremena
- ▶ brtljenje rubova od valovitog i trapeznog lima, oluka i sливника
- ▶ lijepljenje limova pokretljivosti do 10%
- ▶ brtljenje spojeva između krovnih materijala poput krovnog filca, lima, azbestnih ploča, PVC oluka itd.
- ▶ za izradu spojeva i brtvila u plovilima i za aplikacije kojima je potreban otpor trajnoj vodi
- ▶ prijanjanje na bitumen

TEHNIČKI PODACI

Sastav	guma ojačana polimernim vlaknima
Boja	transparentna - UV postojana
Temp. primjene	od -10°C do + 40°C
Vlačna čvrstoća	0,75 Mpa (ISO 37)
Shore A	19 - 21 (ISO 868)
Vrijeme sušenja	1 - 1,5 mm/24 h

